

دهانات الجزيرة
Jazeera Paints



الجزيرة كلير فارنيس Jazeera Clear Varnish

وظيفتان في آن واحد (صبغة وحماية)
Two in one (Stain and Protection)

الجزيرة كلير فارنيش Jazeera Clear Varnish

الوصف:

A one component solvent based alkyd resin topcoat paint, it designed to provide excellent sealent, leveling and gloss retention, that gives protection and stained appearance for wooden surfaces.

الاستخدام:

Recommended to use as a gloss topcoat for interior applications as a clear or pigmented by dyes that keeps shape and beauty of wooden surfaces such as doors, windows and furniture.

الخصائص:

- Excellent sealent and penetration into wooden substrate.
- High protection to wooden surfaces.
- Excellent leveling property.
- Very good gloss retention.
- Easy to clean with water and soft detergents.
- Gives the wooden surfaces shiny appearance.
- It saves effort, cost and time required for application.

نظام الطلاء:

Primer: Self-priming or any kind of acrylic or polyurethane sealers of Jazeera Paints.

Topcoat: "Jazeera Clear Varnish".

طريقة التطبيق والتخفيف:

Thinner: "Jazeera Thinner 504".

Application Method	Airless Spray	Air Spray	Brush/Roller**
Thinning (by volume)*	(0 - 5)%	(25 - 30) %	N/A
Nozzle Orifice	0.011 - 0.015"	(1.5 -1.8) mm	N/A
Nozzle Pressure	7.86 MPa (1100psi)	psi 43.5-29.0	N/A
Spray Angle	40 - 65°	50 -80°	N/A

* Depends on the weather condition at work place.

** Recommended for stripe coat and small areas.

زمن الجفاف:

- Surface Dry 3 hours
- Hard Dry 16 hours
- Dry to recoat, minimum 24 hours

الوصف:

دهان نهائي مكون من مركب واحد، يعتمد في تصنيعه على الراتنجات الألكيدية المذيبة، صمم ليمنح الأسطح الخشبية خصائص ممتازة في إغلاق المسامات والتسوية وثباتية اللمعة ويعمل كصبغة وحماية في آن واحد.

الاستخدام:

يستخدم في التطبيقات الداخلية على الأسطح الخشبية كالأبواب والنوافذ والمفروشات كطبقة نهائية لامعة شفافة أو ملونة بأصباغ تحافظ على شكل الخشب وجماله.

الخصائص:

- تغلغل وإغلاق ممتاز لمسامات سطح الخشب.
- حماية فائقة للأسطح الخشبية.
- استوائية ممتازة.
- ثباتية جيدة جداً في اللمعة.
- سهولة التنظيف بالماء والمنظفات المعتدلة.
- يمنح الأسطح الخشبية مظهراً براقاً.
- يوفر الجهد والتكلفة ووقت التطبيق.

نظام الطلاء:

الأساس: ذاتي الأساس أو أي أساس أكرليك أو بولي يوريثان من دهانات الجزيرة.

الطبقة النهائية : "الجزيرة كلير فارنيش".

طريقة التطبيق والتخفيف:

المخفف: "الجزيرة ثينر ٥٠٤".

طريقة التطبيق	الرش اللاهوائي	الرش الهوائي	الفرشاة/ الرول**
نسبة التخفيف (بالحجم)*	(٥ - ١١) %	(٢٥ - ٣٠) %	غير متوفر
فتحة الفوهة	(١١، ١٥، ٢٠، بوصة)	(١، ٥، ٨، ١، مم)	غير متوفر
الضغط عند الفوهة	٧، ٨٦ ميجاباسكال (١١٠٠ - ٢٩ psi)	٤٣، ٥ (٢٩ - ٤٣ psi)	غير متوفر
زاوية الرش	٤٠ - ٦٥ °	٥٠ - ٨٠ °	غير متوفر

* تعتمد على الظروف الجوية عند التطبيق.

** ينصح به لدهان الزوايا والخطوط أو المساحات الصغيرة.

زمن الجفاف:

- الجفاف السطحي ٣ ساعات.
- الجفاف الصلب ١٦ ساعة.
- فترة إعادة الطلاء، الحد الأدنى ٢٤ ساعة.



140



130



150



120



Clear



110

Jazeera Factory for Paints Co.
Customer Care Center

To call outside the Kingdom of Saudi Arabia
+966 92 0000 085

To call inside the Kingdom of Saudi Arabia
92 0000 085

 www.jazeerapaints.com
     / JPaintsKSA



تفاصيل المنتج
Product details