

دهانات الجزيرة  
Jazeera Paints



الجزيرة مشاشكو  
Jazeera Mashashco



# الجزيرة مشاشكو Jazeera Mashashco

## Description:

A two-component traditional decorative coat, based on acrylic emulsion, provides a natural clay design with a beautiful and attractive appearance.

## Recommended Use:

Recommended to use for exterior and interior applications on concrete and cement and brick surfaces for old traditional houses.

## Characteristics:

له شكل الديكور التراثي الجذاب بمظهر بيوت الطين القديمة  
It has traditional pattern same as old clay houses with an attractive finish.



مقاومة عالية لمختلف الظروف الجوية  
High resistance to different weather conditions.



## Drying Time:

- Surface dry 2 hours. (Depending on the thickness).
- Hard dry 48 hours.
- Full cure 7 days.

All above test results according to ASTM D5895@25°C.

## Painting System:

### For interior applications:

- Apply one coat of "Jazeera Green Prime" for full dry.
- Mix the paint with treated straw fibers well directly before application.
- Apply one coat of "Jazeera Mashashco" at a required film thickness.
- Make the desired design according to customer choice.

### For exterior applications:

- Apply one coat of "Jazeera Royal Prime" for full dry.
- Mix the paint with treated straw fibers well directly before application.
- Apply one coat of "Jazeera Mashashco" at a required film thickness.
- Make the desired design according to customer choice.



## الوصف:

طلاء على شكل تراثي كثيف القوام مكون من مادتين، يعتمد في تصنيعه على المستحلبات الأكريليكية، ذو تشكيلات تراثية متنوعة، يمتاز بجمال الشكل وجاذبية المظهر ويعطي مظهر بيوت الطين القديمة.

## الاستخدام:

يستخدم للتطبيقات الخارجية والداخلية على الأسطح الخرسانية والإسمنتية والطوب الفخاري للبيوت التراثية العريقة.

## الخصائص:

يمكن تشكيله بنماذج متعددة ذات مظهر جميل  
Can be formed in different designs with a beautiful appearance.



التصاقية ممتازة ومتانة عالية  
Excellent adhesion and high durability.



## زمن الجفاف:

- الجفاف السطحي
  - الجفاف الصلب
  - الجفاف التام
- الناتج السابقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة ٢٥°م.

ساعتان (يعتمد على سماكة الطبقة).  
٤٨ ساعة.  
٧ أيام.

## نظام الطلاء:

### للتطبيقات الداخلية:

- طلاء طبقة واحدة من الأساس "الجزيرة جرين برايم" وتركه حتى يجف تماماً.
- مزج الطلاء جيداً مع ألياف القش المعالج قبل التطبيق مباشرة.
- طلاء طبقة واحدة من "الجزيرة مشاشكو" بالسماكة المطلوبة.
- تشكيل المظهر المطلوب حسب الرغبة .

### للتطبيقات الخارجية:

- طلاء طبقة واحدة من الأساس "الجزيرة رويال برايم" وتركه حتى يجف تماماً.
- مزج الطلاء جيداً مع ألياف القش المعالج قبل التطبيق مباشرة.
- طلاء طبقة واحدة من "الجزيرة مشاشكو" بالسماكة المطلوبة.
- تشكيل المظهر المطلوب حسب الرغبة .

For free training on application of this product, please visit Jazeera Paints Academy or any of its sub-centers nearest to you.

For more information, please refer to the product technical data sheet.

**Note:** Colors will vary according to the application method and tools.

لتلقي التدريب المجاني على تطبيق هذا المنتج نرجو التكرم بزيارة أكاديمية دهانات الجزيرة أو أقرب مركز تدريب فرعي لها.

للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة نشرة المواصفات الفنية للمنتج.

**ملاحظة:** تختلف الألوان باختلاف طريقة وأدوات التطبيق.





Jazeera Factory for Paints Co.  
**Customer Care Center**

To call outside the Kingdom of Saudi Arabia  
**+966 92 0000 085**

To call inside the Kingdom of Saudi Arabia  
**92 0000 085**

✉ [info@jazeerapaints.com](mailto:info@jazeerapaints.com)

🌐 [www.jazeerapaints.com](http://www.jazeerapaints.com)

📱 / JPaintsKSA



تفاصيل المنتج  
Product details